



TRINCIASERMENTI

SHREDDER

modello TB

TB model



RCM s.r.l.


Via Stazione 4/A - 15010 Alice Bel Colle (AL) - Italy

[t] (+39) 0144745424 - [f] (+39) 014474259

[e] commerciale@rcm-agrimeccanica.it - tecnico@rcm-agrimeccanica.it

www.rcm-agrimeccanica.it


skype ID: rcmcommerciale

 Si applica al sollevamento a tre punti delle trattrici e viene azionato dalla presa di forza con trasmissione a cardano. È adatto per trattori di piccole e medie dimensioni, viene impiegato in vigneti e frutteti liberando velocemente l'interfilare dalle erbe infestanti, annullando il trattamento di diserbo chimico.







Il suo punto di forza sono le dimensioni estremamente ridotte e adatte ad un uso hobbistico senza rinunciare ad un lavoro professionale.

La particolare conformazione del castello, favorisce l'aggancio a diversi tipi di attacchi a tre punti dei trattori.

È equipaggiato con coltelli rotanti e vanta un buon rapporto qualità-prezzo.

 It is applied to the three point lifting of the all-purpose tractors and it is actioned by the power takeoff with cardan transmission. It is fitted to tractors of small and medium dimensions, it is used in vineyards and orchards to quickly free the area between plants from weeds, eliminating the need for chemical weed killer.

It's best feature are the dimensions extremely reduced, suited to a hobby related basis without renouncing a professional job. The specific shape of the mounting machine allow the hooking to different types of three point junctions of the tractors. It is fitted out with revolving knives and it is characterised by a good relation quality-price.

Mod.						
	larghezza di lavoro working width	larghezza macchina machine width	lunghezza macchina machine length	CV/HP	coltelli knives	peso weight
	cm	cm	cm	min. max.	n°	kg
TB1	100	112	80	16 22	24	188
TB2	115	127	80	20 30	24	198
TB3	130	142	80	22 35	24	213